

Food Service

Revestimentos Monolíticos



Alta performance com estética elevada

O que são Revestimentos Monolíticos?

São revestimentos sem juntas, com alta resistência química, abrasiva, mecânica e a variações térmicas. Possuem baixa espessura e peso, além de rápida execução e cura, impermeáveis e resistentes à queda de líquidos, podendo ser aplicados sobre bases de concreto, cerâmica e metal.

De autonivelante à espatulado ou multicamadas, monocromáticos ou multicoloridos, lisos ou antiderrapantes, com acabamentos acetinado, fosco ou brilhante. Os revestimentos monolíticos vedam completamente a base, eliminando juntas e reforçando todos os pontos de fragilidade nas interfaces com ralos, canaletas e soleiras, rodapés abaulados e arremates perfeitos, facilitando sua limpeza e conservação.



A escolha certa para o seu piso!

Escolher o piso adequado não é uma tarefa simples. Mesmo tendo decidido por usar um sistema monolítico, há questões que devem ser abordadas tecnicamente antes de escolher qual o piso mais adequado ao seu ambiente. Devido à diversidade de necessidades de cada área de uma rede de Food Service, é comum, no mesmo projeto, utilizar vários revestimentos diferentes. Além dos detalhes como, arremates em ralos e rodapés que se adequam à cada operação para garantir o desempenho e a sobrevida dos nossos sistemas.

Estar atento a custos operacionais e de manutenção, ter um ambiente atraente e aconchegante para o cliente, seguro para seus funcionários e que atenda às exigências crescentes de órgãos reguladores são alguns requisitos essenciais nesse segmento.

Ideal para áreas molhadas

Os revestimentos monolíticos a base de metilmetacrilato, aliado à aspersão de quartzos, é ideal para áreas molhadas, agregando antiderrapância ao sistema. Possui excelente resistência mecânica e química para cozinhas profissionais, não poroso, maximiza a higiene e segurança ambiental.

Nossos revestimentos Duraline apresentam zero de porosidade, desta forma seu piso ficará limpo com o mínimo esforço, não importa a antiderrapância escolhida.



Força e resistência em um único revestimento!

Além de ataques químicos, estes ambientes sofrem com intenso tráfego de empilhadeiras e estão constantemente molhados.

Resistência química e mecânica, fácil limpeza e higienização são fatores fundamentais que aumentam a segurança operacional e a higiene dos ambientes de processamento.

Nossos revestimentos tem formulações únicas, com características operacionais que não variam com o passar do tempo e se adequam à cada operação, garantindo o desempenho e a durabilidade.





Eposystem



Eposystem

Alta performance, estética elevada e fácil limpeza

O revestimento Eposystem combina estética e resistência para ambientes que necessitam de alto grau de assepsia e segurança operacional. Aplicáveis em áreas de trânsito leve a moderado, possuem alto desempenho e durabilidade, de acordo com a especificação correta do sistema para cada área. Disponível em dois tipos de acabamento, sendo vítreo ou texturizado, facilitando a limpeza e segurança em diversos tipos de ambientes.

Stain: Estética única e inovadora


A linha Stain amplia as possibilidades estéticas dos revestimentos monolíticos. Cada resina e técnica de aplicação resulta em um piso com personalidade única, sofisticada e acolhedora, de alta performance, com cores reflexivas, acabamento brilhante ou acetinado e nuances metalizadas.




Stain



Uresystem Full Flake



Stain




Microcim




Microcim

O cimento queimado da Miaki

Sistema em cimento modificado, espatulado, aplicado em baixa espessura e peso estrutural. Pode ser aplicado em pisos ou paredes, internas ou externas, de acordo com a exigência de cada ambiente. Seu apelo conceitual, rústico e sofisticado de revestimento monolítico com movimento, manchas e nuances confere elevada estética e personalidade ao projeto.



Duraline Color Quartz



Duraline Full Flake

Os revestimentos monolíticos Miaki são desenvolvidos para atender a todas as necessidades do seu piso, pensando em cada ambiente.

Características / Vantagens:

- Cura rápida em temperaturas de -25°C a +40°C;
- Excepcional aderência;
- Resistência química;
- Temperatura de operação entre - 50°C e + 90°C;
- Resistência a choques térmicos;
- Diversos graus de antiderrapância duradoura;
- Estética diferenciada e acabamento incolor que protege a cor;
- Zero de porosidade, mesmo após anos de uso contínuo;
- Resistência a raios UV (ultravioleta), mesmo em áreas externas;
- Não agride o meio ambiente;
- Isento de componentes voláteis orgânicos (VOC);
- Não contém solventes.



Tecnologia BIOSAN

Todas as obras são executadas por equipes treinadas, equipadas com o que há de mais moderno. Tudo é planejado detalhadamente para o resultado final:


Em menos de 12 horas executamos um piso à altura de suas necessidades e expectativas, que podem prolongar-se por décadas.



**Execução em
12 horas**



Antes da instalação



Reforço de grelhas



Rodapé



Autonivelante



Acabamento



Piso Pronto

Nosso objetivo é trabalhar com todos os envolvidos no processo de escolha e utilização dos nossos materiais, para a realização de um produto acabado à altura da confiança e do investimento feito em nossos revestimentos.

Nossos licenciados

Para garantirmos a execução de nossos sistemas em qualquer parte do território nacional a custos competitivos e no prazo que seu projeto precisa, desenvolvemos uma ampla rede de licenciados, responsáveis pela especificação e aplicação de nossos revestimentos.

Nossa rede de licenciados recebe treinamentos técnico-comerciais para suas equipes de vendas. Além de qualificação contínua da mão de obra e execução.

Portaria CVS 5 - 09 de Abril de 2013 Setor Alimentício

Esta Portaria deve ser observada por todos os estabelecimentos que têm atividades como manipulação, preparação, fracionamento, armazenamento, distribuição, transporte, exposição à venda e entrega de alimentos preparados ao consumo. Especificamente sobre o piso, o Capítulo 6 estabelece o seguinte:

Art. 85 - Deve ser constituído de material liso, antiderrapante, resistente, impermeável, lavável, íntegro, sem trincas e infiltrações. Deve ter inclinação em direção aos ralos, não permitindo que a água fique estagnada. Em áreas que permitam a existência de ralos, esses devem ser sifonados, dotados de dispositivos que permitam seu fechamento, evitando a entrada de insetos e roedores.

Os revestimentos da Miaki atendem integralmente a essas exigências.

Créditos LEEDS



Nossos revestimentos permitem a você agregar até 7 pontos na eventual aplicação para créditos LEED em sua obra. Além disso, eles não contêm VOC, o que certamente colocará sua empresa do lado correto das questões ambientais.

Confiabilidade e solidez

Nossa experiência acumulada ao longo de décadas no mercado de pisos industriais, nos permitiu identificar na Alemanha um produto sólido, confiável e com tecnologia diferenciada. Importando os pisos em MMA da Alemanha, oferecemos ao mercado brasileiro as mesmas soluções que há décadas vêm sendo usadas com total êxito nas melhores cozinhas e indústrias alimentícias da Europa. Sem riscos para seu investimento.



Rua Atenas, 369 - Chácara Guanabara
08900-000 - Guararema/SP
Tel. (11) 2164-4300
vendas@miaki.com.br

www.miaki.com.br

Miaki Revestimentos