

## DESCRIÇÃO

**CIMENTO POLIMÉRICO RM** é uma massa polimérica, composta por cimentos especiais, cimento aluminoso e resinas vinílicas, que proporcionam uma grande capacidade de regularização e força de aderência nos substratos, principalmente de concreto.

**CIMENTO POLIMÉRICO RM** é especialmente indicado para ser utilizado em conjunto com o sistema de impermeabilização em poliuretano UREFLEX, por possuir capacidade de preenchimento e cura rápida, bem como compatibilidade com todo o sistema.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Sólidos por peso (A+B)	82,00%
Densidade (Parte A)	1,28 g/cm <sup>3</sup>
Densidade (Parte B)	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Tempo de Pega (25 °C)	20 a 25 min
Tempo de secagem ao toque	40 min a 60 min
Força de aderência	Mínimo 2,0 MPa
Liberação de vapores	Isento

Nota: As propriedades físico-químicas foram obtidas a partir de ensaios em ambientes controlados em laboratórios. Resultados sujeitos a variações decorrentes de fatores ambientais.

## EMBALAGENS DOS PRODUTOS

CIMENTO POLIMÉRICO RM – PARTE A – 18,000 KG

CIMENTO POLIMÉRICO RM – PARTE B – 6,000 KG

## CONSUMO e RENDIMENTO

Consumo: 1,000 – 1,200 kg/m<sup>2</sup>

Rendimento: 20 a 24 m<sup>2</sup> por kit/demão

Nota: O rendimento do CIMENTO POLIMÉRICO RM pode variar de acordo com as imperfeições encontradas no substrato, por exemplo colmeias causadas pelo preenchimento irregular do concreto.

## TEMPO DE CURA

### Prazos para liberação de uso

Utilização de Área	Mín. 4 horas
--------------------	--------------

## ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM

Os produtos devem ser armazenados com temperatura entre 15°C e 25°C, em uma área isenta de umidade.

Os produtos devem ser protegidos da incidência da luz do sol.

Quando armazenados em seus recipientes originais (e lacrados) e em local adequado, o prazo de validade é de 6 meses.

## PRECAUÇÕES

O descarte de materiais e embalagens vazias devem respeitar as leis vigentes.

- Utilizar sempre Equipamentos de Proteção Individual.
- Em caso de contato, lavar a área com água e sabão.
- Usar apenas com ventilação adequada.

## NOTAS

Fichas de Informação de Segurança para Produtos Químicos estão disponíveis. Solicite ao Departamento Técnico da Miaki.

## NOTA LEGAL

As informações e, em particular as recomendações, relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos Miaki, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as diferenças no estado do material, das superfícies, e das condições de aplicação no campo, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um determinado fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de quaisquer recomendações por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos produtos, que serão entregues sempre que solicitadas.

**Miaki Revestimentos**  
Rua Atenas, 369  
Chácara Guanabara  
Guarema/SP  
08900-000

**Contato**  
Tel: 11 2164-4300  
vendas@miaki.com.br

[www.miaki.com.br](http://www.miaki.com.br)