MICROCIM EASY SOFT

Revisão (2): 01/2023

DESCRIÇÃO

MICROCIM EASY SOFT É um revestimento acrílico liso, que proporciona diversos efeitos ao ambiente, criando um aspecto moderno e rústico. Possui alta aderência, ótimo rendimento e praticidade na aplicação, com uma consistência similar à de "massa corrida".

USOS E APLICAÇÕES

- Ambientes internos e externos (áreas cobertas) de alvenaria, reboco, fibrocimento, concreto, massa acrílica.
- Este produto NÃO pode ser aplicado em pisos, superfícies horizontais, superfícies esmaltadas, vitrificadas, enceradas ou não porosas.

VANTAGENS DO PRODUTO

- · Pronto para uso
- · Acabamento sofisticado
- Alta aderência
- Fácil aplicação.

APLICAÇÕES TÍPICAS

O MICROCIM EASY SOFT é Indicado para decorar ambientes internos e externos (áreas cobertas) de alvenaria, reboco, fibrocimento, concreto, massa acrílica ou corrida, proporcionando belos efeitos decorativos e sofisticados.

EMBALAGENS DOS PRODUTOS

MICROCIM EASY SOFT é fornecido em dois tamanhos de embalagens:

- Embalagem com 1,500 kg.
- Embalagem com 4,200 Kg.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Densidade	1,60 a 1,70 gr/cm ³
Secagem ao toque (25°C)	1 hora
Secagem entre demãos (25°C)	4 horas
Secagem final	24 horas
Absorção de água	> 5%

Nota: As propriedades físico-químicas foram obtidas a partir de ensaios em ambientes controlados em laboratórios. Resultados sujeitos a variações decorrentes de fatores ambientais.

*O tempo de liberação para uso é contado a partir da aplicação da camada final e indicado para manuseio leve.

RENDIMENTO e CONSUMO (TEÓRICOS)

0,9 kg a 1.2 kg m², considerando aplicação em 3 ou 4 camadas.

O consumo pode variar em função da experiência do aplicador, irregularidade da superfície e espessura da camada.

Nota: Os consumos e rendimentos foram obtidos através de ensaios em laboratório, realizados em superfícies perfeitamente planas e aferidas com instrumentos precisos. Condições de obras, rugosidades e imperfeições em diferentes substratos, podem proporcionar consumos e rendimentos diferentes dos obtidos em laboratório.

ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM

Os produtos devem ser armazenados com temperatura entre 15°C e 25°C, em uma área isenta de humidade.

Os produtos devem ser protegidos da incidência da luz do sol.

Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Manter e transportar sempre na posição vertical.

Quando armazenados em seus recipientes originais (e lacrados) e em local adequado, o prazo de validade é de 24 meses a partir da data de fabricação.

PREPARO DO SUBSTRATO

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de pó, gordura, graxa, sabão ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento. Mais informações disponíveis na ABNT 13.245 ou siga as instruções abaixo:

- Se você identificar mofo, lave com solução de água sanitária e água em partes iguais, aguardar a secagem, aplicar fundo preparador de paredes. Manchas de gordura ou graxa, lavar com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem.
- Se a parede estiver desgastada ou desagregando, raspe ou escove as partes soltas e aplique uma demão de fundo preparador de paredes.
- Caso a parede seja de concreto novo, aguarde a cura total por 28 dias e aplique Fundo Preparador de Paredes.
- Reboco novo e massa fina, aplique previamente Fundo preparador de paredes.
- Paredes com pequenas imperfeições,

Boletim Técnico de Sistema – Microcim Easy Soft-1

Miaki Revestimentos Rua Atenas, 369 Chácara Guanabara

Chácara Guanabara Guararema/SP 08900-000

Contato

Tel: 11 2164-4300 vendas@miaki.com.br

www.miaki.com.br

MICROCIM EASY SOFT

Revisão (2): 01/2023

aplique Massa Corrida em paredes internas e Massa Acrílica em paredes externas. Lixe e remova o pó com pano levemente umedecido com água.

IMPORTANTE!

LEIA ANTES DE INICIAR APLICAÇÃO

Produto pronto para uso.

Normalmente a aplicação de três camadas é suficiente para obter o efeito desejado, porém, dependendo do tipo de efeito desejado, haverá a necessidade de um número major de camadas.

GUIA DE APLICAÇÃO

Aplicar com um rolo de lã o fundo preparador de paredes e aguardar a secagem.

Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com uma espátula ou similar para que o produto se torne homogêneo. Aplicar de 3 a 4 demãos do MICROCIM EASY SOFT, utilizando-se uma desempenadeira de aço inox com cantos arredondados. Respeitar a secagem de 4 horas entre demãos e lixar com lixa fina. Remover o pó com pano limpo levemente humedecido com água antes de cada demão. Para conferir o efeito cimento queimado, na última demão, aplique o produto conforme o desenho desejado.

RECOMENDAÇÕES

Aplicar somente em substratos limpos, sólidos, secos e adequadamente preparados.

As temperaturas indicadas devem ser respeitadas, a fim de garantir aplicação perfeita e com tempo de cura dentro das especificações técnicas.

Raspar bem o conteúdo das embalagens, assegurando a qualidade do material a ser aplicado.

PRECAUÇÕES

O descarte de materiais e embalagens vazias devem respeitar as leis vigentes.

- Utilizar sempre Equipamentos de Proteção Individual.
- Em caso de contato, lavar a área com água e sabão.
- Usar apenas com ventilação adequada.

NOTAS

Fichas de Informação de Segurança para Produtos Químicos estão disponíveis. Solicite ao Departamento Técnico da Miaki.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular recomendações, relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Miaki, são fornecidas de boa fé e baseadas conhecimento e experiência dos produtos devidamente sempre que armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, diferenças no estado do material, das superfícies, e das condições de aplicação no campo, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia а respeito comercialização ou aptidão para um determinado fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, quaisquer recomendações por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos produtos. entregues sempre que serão solicitadas.

Miaki Revestimentos Rua Atenas, 369

Chácara Guanabara Guararema/SP 08900-000

Contato

Tel: 11 2164-4300 vendas@miaki.com.br