

Laticínios

Pisos Monolíticos



Alta performance com estética elevada

O que são Revestimentos Monolíticos?

São revestimentos sem juntas, com alta resistência abrasiva e a intempéries. Podem ser aplicados sobre bases de concreto, cerâmica e metal. Possuem baixa espessura e peso, além de rápida execução e cura, impermeáveis, resistentes à queda de líquidos, fácil conservação e limpeza.

Nossos sistemas não possuem juntas, além de resistirem à ataques químicos e variações térmicas, vedamos todas as juntas da base existente, reforçamos todos os pontos frágeis, executamos chanfros, rodapés abaulados e arremates perfeitos. Tudo para vedar completamente sua base, eliminando pontos de fragilidade e facilitando a higienização.



Pu-Cim

Ideal para indústria de laticínios

O piso em uma indústria alimentícia é parte importante do processo produtivo, pois a escolha errada do revestimento dificulta a movimentação, encarece a higienização, coloca em risco seus funcionários e em muitos casos, inviabiliza a operação de forma produtiva.

Por isso quando você escolhe um revestimento monolítico da Miaki, você também adquire a tranquilidade de contar com soluções feitas por pessoas que estudam e desenvolvem soluções, do piso até o teto.

O desenvolvimento de pisos para a indústria de laticínios é específico. Além da segurança no trabalho, as gorduras orgânicas, lactose e proteínas do leite e produtos derivados corroem e impregnam os pisos de concreto, sendo absorvidos profundamente pelos pavimentos e prejudicando a integridade do piso.



Color Quartz



Pu-Cim

A utilização de um revestimento apropriado é essencial para manter a fábrica operando normalmente sem interrupção para eventuais manutenções no piso. Não apenas as impregnações, mas a vibração dos maquinários, assim como o tráfego intenso sobre as áreas com paleteiras e empilhadeiras enfraquecem a estrutura do piso e comprometem o concreto.

A Miaki desenvolveu uma linha de revestimentos, que além de atender a todas as necessidades da indústria de laticínios, como ataque de gorduras, ácidos lácticos, sanitizantes e choques térmicos, são duradouros e de fácil manutenção.



Pu-Cim



Pu-Cim



Color Quartz



Color Quartz



Color Quartz



Cura rápida e aplicação em temperaturas de até -25°C

O revestimento que seu piso merece!

A indústria de laticínios exige cuidados únicos quando o assunto é revestimentos de pisos. Antiderrapância e tração são os fatores mais importantes para segurança dos profissionais que trabalham constantemente sobre áreas molhadas. As áreas de congelamento e salas de armazenamento, pasteurização, salas de produção e até mesmo as salas de ordenha e instalações de processamento de laticínios apresentam riscos de deslizamento constante.

Pisos úmidos ou molhados somados com óleos e gorduras são propícios a acidentes de deslizamento e quedas. A Miaki possui formulações antiderrapantes ajustáveis a necessidade de cada ambiente, que se adequam a cada operação para garantir o desempenho e a durabilidade de nossos sistemas.

Características / Vantagens:

- Alta durabilidade, acima dos revestimentos tradicionais;
- Antiderrapância ajustável a cada ambiente;
- Fácil limpeza e conservação, atendendo as normas da Anvisa;
- Resistência a choques térmicos, abrasão, tráfego intenso e ataques químicos;
- Bactericida;
- Baixo odor;
- Rápida aplicação e fácil manutenção;
- Cura em baixas temperaturas.



Pu-Cim



Color Quartz



Pu-Cim



Pu-Cim



Color Quartz

Faça você mesmo os reparos do seu piso!

Para que tenha uma solução prática e rápida, a Miaki desenvolveu sistemas de Argamassas que podem ser aplicadas de maneira simples e prática, permitindo que você mesmo faça os reparos.



- Aplicação em -25°C
- Argamassa de fácil aplicação
- Cura rápida em apenas 2 horas
- Aderência em diversos substratos
- Resistência à impactos
- Resistência à compressão de 85 MPa



Tecnologia BIOSAN

As linhas da Miaki contam com aditivos que protegem o revestimento contra a proliferação de microrganismos que causam mau odor, manchas perenes e a deterioração precoce do revestimento quando não protegido. Incorporados durante o processo de fabricação, os aditivos líquidos Miaki protegem a superfície dos revestimentos de dentro para fora. Quando a superfície protegida entra em contato com as bactérias e fungos nocivos, a BIOSAN interrompe a multiplicação celular, impedindo o crescimento e a proliferação.



Todas as obras são executadas por equipes treinadas, equipadas com o que há de mais moderno. Tudo é planejado detalhadamente para o resultado final:

Em menos de 12 horas executamos um piso à altura de suas necessidades e expectativas, que podem prolongar-se por décadas.



Antes da instalação



Reforço de grelhas



Rodapé



Autonivelante



Acabamento



Piso Pronto



Execução em 12 horas

Nosso objetivo é trabalhar com todos os envolvidos no processo de escolha e utilização dos nossos materiais, para a realização de um produto acabado à altura da confiança e do investimento feito em nossos revestimentos.

Nossos licenciados

Para garantirmos a execução de nossos sistemas em qualquer parte do território nacional a custos competitivos e no prazo que seu projeto precisa, desenvolvemos uma ampla rede de licenciados, responsáveis pela especificação e aplicação de nossos revestimentos.

Nossa rede de licenciados recebe treinamentos técnico-comerciais para suas equipes de vendas. Além de qualificação contínua da mão de obra e execução. Esses treinamentos fazem parte do nosso compromisso com eles.

Créditos LEEDS



Nossos revestimentos permitem a você agregar até 7 pontos na eventual aplicação para créditos LEED em sua obra. Além disso, eles não contêm VOC, o que certamente colocará sua empresa do lado correto das questões ambientais.

Portaria CVS 5 - 09 de Abril de 2013 Setor Alimentício

Esta Portaria deve ser observada por todos os estabelecimentos que têm atividades como manipulação, preparação, fracionamento, armazenamento, distribuição, transporte, exposição à venda e entrega de alimentos preparados ao consumo. Especificamente sobre o piso, o Capítulo 6 estabelece o seguinte:

Art. 85 - Deve ser constituído de material liso, antiderrapante, resistente, impermeável, lavável, íntegro, sem trincas e infiltrações. Deve ter inclinação em direção aos ralos, não permitindo que a água fique estagnada. Em áreas que permitam a existência de ralos, esses devem ser sifonados, dotados de dispositivos que permitam seu fechamento, evitando a entrada de insetos e roedores.

Os revestimentos da Miaki atendem integralmente a essas exigências.

Confiabilidade e solidez

Nossa experiência acumulada ao longo de décadas no mercado de pisos industriais, nos permitiu identificar na Alemanha um produto sólido, confiável e com tecnologia diferenciada. Importando os pisos em MMA da Alemanha, oferecemos ao mercado brasileiro as mesmas soluções que há décadas vêm sendo usadas com total êxito nas melhores cozinhas e indústrias alimentícias da Europa. Sem riscos para seu investimento.



Rod. Presidente Dutra, Km 181
Bairro Lambarly - Guararema/SP - CEP 08900-000
Tel. (11) 4762-3033 - vendas@miaki.com.br
www.miaki.com.br

Miaki Revestimentos